

ATAP PRO WATERBASED

DESKRIPSI PRODUK

Segen Atap Pro Waterbased adalah cat pelapis atap berbasis resin akrilik water-based dengan formulasi khusus untuk perlindungan atap dari cuaca ekstrem, sinar UV, dan kelembapan. Produk ini ramah lingkungan dengan kandungan VOC rendah, cepat kering, serta memberikan hasil akhir dekoratif dan tahan lama.

REKOMENDASI UNTUK

- Atap seng, galvanis, dan metal sheet.
- Atap genteng beton atau fiber semen.
- Struktur eksterior yang membutuhkan proteksi cuaca & kilap tinggi.

KARAKTERISTIK

- Ramah lingkungan, kandungan VOC rendah
- Daya rekat tinggi pada permukaan atap beton, fiber, maupun metal yang sudah dipreparasi
- Tahan terhadap cuaca dan sinar UV
- Mudah diaplikasikan dan cepat kering
- Tidak menimbulkan bau menyengat seperti cat solvent-based

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Acrylic Resin Waterbased		
Tampilan Akhir	Semi Doff		
Warna	Disesuaikan warna standar atap		
Volume Solid	50%		
Ketebalan film kering	0.7 – 1.00 mm		
Number of Coat	1 atau 2		
Daya Sebar Teoritis	7.00 - 8.00sq.m/l for 0.5 mm		
Bahan Yang Menguap	< 100 g/L (Low VOC, sesuai regulasi eco-friendly)		
Umur Simpan	12 Bulan		
Pot Life	12 Jam pada 32°C		
Ketahanan Terhadap Suhu	93°C (dry)		
Titik Nyala	29°C		
Interval Pengecatan	Min : 3 Jam, Maks : Tidak terbatas		
Waktu Pengeringan	Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
	30°C	30 Menit	3-4 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20-30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5-2.0 mm.
- Aplikasi 2-3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 5 KG, DAN 20 KG

ATAP PRO WATERBASED

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
- Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.