

COZZYMATTE

DESKRIPSI PRODUK

Cozzy Matte adalah cat tembok interior berbahan dasar full acrylic emulsion yang diformulasikan khusus untuk memberikan hasil akhir doff/matte yang halus, tahan lama, serta mudah diaplikasikan. Memberikan perlindungan optimal pada dinding sekaligus tampilan elegan dan modern.

REKOMENDASI UNTUK

- Dinding interior berbahan plester, beton, papan gypsum, atau skimcoat.
- Cocok untuk rumah tinggal, apartemen, kantor, serta area publik dengan aktivitas ringan hingga sedang.

KARAKTERISTIK

- Finishing doff/matte yang elegan tanpa pantulan berlebihan.
- Daya rekat tinggi berkat resin full acrylic.
- Mudah dibersihkan (washable) dari noda ringan.
- Cepat kering & rendah bau.
- Warna tahan lama dan tidak cepat pudar.

DATA PRODUK

Basis	Full Acrylic Emulsion
Tampilan Akhir	Matte/Doff
Warna	Tersedia berbagai pilihan (sesuai katalog)
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.64 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	$\pm 95\text{--}105 \text{ KU}$
Daya Sebar Teoritis	3–4 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.
- Untuk hasil terbaik, aplikasikan Parrot Primer sebelum top coat.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5–10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.



PRODUCT DATA SHEET

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
- Masa simpan $\pm$ 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
- Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
- Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.