

EPOXY FLOOR COATING GLOSS

DESKRIPSI PRODUK

Segen Paint Epoxy Coating Gloss adalah cat lantai berbasis resin epoxy dua komponen dengan hasil akhir glossy yang halus dan mudah dibersihkan. Dirancang untuk aplikasi lapisan tipis dengan daya rekat tinggi, memberikan perlindungan terhadap abrasi, minyak, dan noda ringan.

REKOMENDASI UNTUK

- Area komersial ringan (showroom, gudang ringan, retail).
- Ruangan dengan kebutuhan estetika tinggi.
- Sebagai top coat pada sistem epoxy primer/sealer.

KARAKTERISTIK

- Tampilan akhir mengkilap (gloss finish).
- Lapisan tipis dengan coverage luas.
- Mudah dibersihkan dari kotoran & noda minyak.
- Daya rekat kuat pada substrat beton maupun epoxy primer.
- Tahan abrasi ringan dan lalu lintas pejalan kaki.

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Solvent Based dua komponen Epoxy Polyamide		
Tampilan Akhir	Gloss		
Warna	Tersedia berdasarkan permintaan		
Volume Solid	70%		
Ketebalan film kering	0.1 – 0.15 mm		
Number of Coat	1 atau 2		
Daya Sebar Teoritis	6.50 sq.m/l for 0.1 mm		
Pencampuran	Base : Hardener = 3.3 : 1 By Weight		
Thinner	THINNER EPOXY		
Umur Simpan	12 Bulan		
Pot Life	4 Jam pada 32°C		
Ketahanan Terhadap Suhu	110°C (dry)		
Titik Nyala	Base : 27°C		
	Hardener : 27°C		
Interval Pengecatan	to topcoat: Min : 6 Jam, Maks : 1 Bulan		
Waktu Pengeringan	Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
	25°C	2-3 Jam	16 Jam
	Full Cure 7 Hari		

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Semua permukaan yang akan dilapisi harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi.
- Beton: Biarkan beton mengering selama 28 hari. Bersihkan lapisan permukaan dengan pengasaman asam, penggosokan abrasif, atau pengikisan, lalu aplikasikan langsung.

METODE APLIKASI

- KUAS, ROLLER

KEMASAN

5 KG, DAN 20 KG

EPOXY FLOOR COATING GLOSS

PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sesuai dengan peraturan nasional. Kondisi penyimpanan yang dianjurkan adalah menyimpan wadah di ruang kering yang dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.

TINDAKAN KEAMANAN

- Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, seperti baju pelindung, kacamata pelindung, masker debu, dan sarung tangan.
 - Pastikan ada ventilasi yang memadai di area tempat produk ini diaplikasikan. Jangan menghirup uap atau semprotan.
 - Produk ini mudah terbakar. Jauhkan dari sumber api. Jangan merokok.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.