

EPOXY FLOOR FINISH SELF LEVELING

DESKRIPSI PRODUK

Segen Paint Epoxy Floor Self Leveling adalah sistem pelapis lantai berbahan dasar resin epoxy dua komponen dengan formulasi self-leveling yang menghasilkan permukaan lantai rata, mulus, dan mengkilap. Cocok untuk area industri, komersial, dan fasilitas dengan kebutuhan estetika serta daya tahan tinggi.

REKOMENDASI UNTUK

- Lantai pabrik dan pergudangan
- Industri farmasi & laboratorium yang butuh standar higienis
- Showroom mobil & area display komersial
- Ruang kontrol, ruang elektronik, dan area bersih (clean room)
- Fasilitas publik atau komersial dengan tuntutan estetika & daya tahan

KARAKTERISTIK

- Self-leveling, hasil rata & mulus tanpa sambungan
- Estetis dengan tampilan glossy modern
- Tahan abrasi & bahan kimia ringan
- Mudah dibersihkan & higienis

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Epoxy resin dua komponen + polyamine hardener		
Tampilan Akhir	Gloss		
Warna	Tersedia berdasarkan permintaan		
Volume Solid	100%		
Ketebalan film kering	0.5 – 2.00 mm		
Number of Coat	1		
Daya Sebar Teoritis	1.50 sq.m/kg for 0.5 mm		
Pencampuran	Base : Hardener = 5 : 1 By Weight		
Thinner	Tidak Tersedia		
Umur Simpan	12 Bulan		
Pot Life	25 Menit pada 32°C		
Ketahanan Terhadap Suhu	110°C (dry)		
Titik Nyala	Base : 49°C Hardener : 48°C		
Interval Pengecatan	to topcoat: Min : 6 Jam, Maks : 1 bulan pada 25°C		
Waktu Pengeringan	Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
	30°C	2-3 Jam	12 Jam
	FULL CURE 7 HARI		

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Semua permukaan yang akan dilapisi harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi.
- Beton: Biarkan beton mengering selama 28 hari. Bersihkan lapisan permukaan lalu aplikasikan langsung.
- Lakukan proses Epoxy Floor Primer terlebih dahulu

METODE APLIKASI

- ROLLER, RASKAM

KEMASAN

5 KG, DAN 20 KG

EPOXY FLOOR FINISH SELF LEVELING

PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sesuai dengan peraturan nasional. Kondisi penyimpanan yang dianjurkan adalah menyimpan wadah di ruang kering yang dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.

TINDAKAN KEAMANAN

- Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, seperti baju pelindung, kacamata pelindung, masker debu, dan sarung tangan.
 - Pastikan ada ventilasi yang memadai di area tempat produk ini diaplikasikan. Jangan menghirup uap atau semprotan.
 - Produk ini mudah terbakar. Jauhkan dari sumber api. Jangan merokok.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.