

EXTERIOR

DESKRIPSI PRODUK

Parrot Exterior adalah cat tembok luar berbasis acrylic yang dirancang untuk memberikan perlindungan optimal terhadap cuaca tropis. Dengan formulasi tahan terhadap sinar UV, hujan, dan jamur, cat ini menjaga dinding tetap indah sekaligus ekonomis.

REKOMENDASI UNTUK

- Dinding interior berbahan plester, beton, papan gypsum, atau skimcoat.
- Cocok untuk rumah tinggal, apartemen, kantor, serta area publik dengan aktivitas ringan hingga sedang.

KARAKTERISTIK

- Weather Resistance: Perlindungan dari hujan, panas, dan kelembaban.
- UV Protection: Warna tidak cepat pudar meski terpapar sinar matahari.
- Anti Jamur & Lumut: Melindungi dinding dari pertumbuhan jamur.
- Durable Coating: Lapisan kuat, tidak mudah mengapur.
- Affordable Quality: Harga bersahabat tanpa mengorbankan performa.

DATA PRODUK

Basis	Acrylic emulsion
Tampilan Akhir	Matte / Semi Sheen
Warna	Putih & dapat ditinting sesuai pilihan
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.40 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95–105 KU
Daya Sebar Teoritis	3–4 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.
- Untuk hasil terbaik, aplikasikan Parrot Primer sebelum top coat.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5–10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG

EXTERIOR

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.