

## GRIPZONE

### DESKRIPSI PRODUK

Segen Paint GripZone adalah cat pelapis lantai berbasis acrylic water-based yang diformulasikan khusus untuk arena olahraga. Dengan daya rekat tinggi, tahan gesekan, dan tekstur anti-slip, GripZone memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal bagi pemain, sekaligus menjaga keindahan lapangan.

### REKOMENDASI UNTUK

- Lapangan tenis (indoor & outdoor)
- Lapangan futsal & basket
- Lapangan badminton
- Arena multi-purpose sport hall
- Jogging track atau area rekreasi luar ruangan

### KARAKTERISTIK

- Anti-slip & nyaman untuk aktivitas olahraga
- Daya tahan tinggi terhadap abrasi & gesekan sepatu
- Warna cerah, tahan lama, tidak mudah pudar
- Cepat kering & ramah lingkungan (low VOC)
- Mudah diaplikasikan & perawatan sederhana

### DATA PRODUK

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Basis               | Acrylic emulsion                                  |
| Tampilan Akhir      | Semi Gloss                                        |
| Warna               | Tersedia sesuai permintaan                        |
| Berat Jenis (SG)    | $\pm 1.30 \text{ g/cm}^3$                         |
| Daya Sebar Teoritis | 3-4 m <sup>2</sup> / kg per lapis pada area halus |
| Waktu Kering Sentuh | 30 menit (25°C, RH 50%)                           |
| Waktu Kering Keras  | 3 jam (25°C, RH 50%)                              |
| Interval Recoating  | Min. 3 jam                                        |

### PERSIAPAN PERMUKAAN

- Semua permukaan yang akan dilapisi harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi.
- Beton: Biarkan beton mengering selama 28 hari. Bersihkan lapisan permukaan lalu aplikasikan langsung.
- Lakukan proses Primer terlebih dahulu, menggunakan Gripzone Primer WB/SB

### METODE APLIKASI

- ROLLER, RASKAM

### KEMASAN

5 KG, DAN 20 KG

### PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sesuai dengan peraturan nasional. Kondisi penyimpanan yang dianjurkan adalah menyimpan wadah di ruang kering yang dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.

### TINDAKAN KEAMANAN

- Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, seperti baju pelindung, kacamata pelindung, masker debu, dan sarung tangan.
- Pastikan ada ventilasi yang memadai di area tempat produk ini diaplikasikan. Jangan menghirup uap atau semprotan.

---

## **GRIPZONE**

### **KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI**

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

---

### **DISCLAIMER**

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.