

HOMELUX

DESKRIPSI PRODUK

HOMELUX adalah cat tembok interior berbahan dasar full acrylic emulsion yang diformulasikan khusus untuk memberikan hasil akhir satin yang halus, tahan lama, serta mudah diaplikasikan. Memberikan perlindungan optimal pada dinding sekaligus tampilan elegan dan mewah.

REKOMENDASI UNTUK

- Dinding interior berbahan plester, beton, papan gypsum, atau skimcoat.
- Cocok untuk rumah tinggal, apartemen, kantor, serta area publik dengan aktivitas ringan hingga sedang.

KARAKTERISTIK

- Finishing satin sedikit pantulan namun tidak berlebihan.
- Daya rekat tinggi berkat resin full acrylic.
- Mudah dibersihkan (washable) dari noda ringan.
- Cepat kering & rendah bau.
- Warna tahan lama dan tidak cepat pudar.

DATA PRODUK

Basis	Full Acrylic Emulsion
Tampilan Akhir	Satin/Semi-Matte
Warna	Tersedia berbagai pilihan (sesuai katalog)
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.41 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	$\pm 95\text{--}105 \text{ KU}$
Daya Sebar Teoritis	3–4 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.
- Untuk hasil terbaik, aplikasikan Parrot Primer sebelum top coat.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

HOMELUX

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG
-

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.