

PRIMEGUARD

DESKRIPSI PRODUK

Parrot Primeguard adalah cat tembok eksterior kelas premium dengan formulasi khusus untuk perlindungan maksimal terhadap iklim tropis Indonesia. Dilengkapi teknologi anti-jamur, anti-lumut, dan perlindungan UV, cat ini memberikan daya tahan warna lebih lama, hasil akhir elegan, serta perlindungan optimal terhadap retak rambut. Sangat cocok digunakan pada dinding luar rumah, gedung, maupun bangunan komersial yang membutuhkan kualitas perlindungan terbaik.

REKOMENDASI UNTUK

- Dinding exterior berbahan plester, beton, papan gypsum, atau skimcoat.
- Cocok untuk Hunian Premium & Cluster Perumahan, Bangunan Komersial seperti hotel, apartemen, mall, kantor, showroom, Fasilitas Publik, Bangunan di Daerah Ekstrem, Proyek Renovasi Premium

KARAKTERISTIK

- Tahan cuaca ekstrem (hujan & sinar UV tropis)
- Warna tidak mudah pudar hingga 5-7 tahun
- Anti Jamur & Lumut: Melindungi dinding dari pertumbuhan jamur.
- Daya rekat sangat baik, menempel sempurna pada permukaan plester, beton, dan pasang bata
- Mudah dibersihkan (low dirt pick-up technology)
- Ramah lingkungan (low VOC & non-toxic)

DATA PRODUK

Basis	Acrylic emulsion
Tampilan Akhir	Sheen / Slightly Glossy (elegan, mudah dibersihkan)
Warna	Putih & dapat ditinting sesuai pilihan
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.25 - 1.35 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95-105 KU
Daya Sebar Teoritis	3-4 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.
- Untuk hasil terbaik, aplikasikan Parrot Primer sebelum top coat.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20-30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5-2.0 mm.
- Aplikasi 2-3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG

PRIMEGUARD

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan $\pm$ 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.