

PRIMER GRIPZONE SOLVENTBASED

DESKRIPSI PRODUK

Segen Paint Gripzone Epoxy Primer adalah cat dasar berbasis epoxy solvent-based yang diformulasikan khusus untuk memberikan daya cengkram superior pada substrat beton maupun aspal sebelum aplikasi finishing Segen Gripzone. Dengan penetrasi dalam dan ketahanan alkali yang tinggi, primer ini memberikan fondasi kuat bahkan pada substrat

REKOMENDASI UNTUK

- Lapangan olahraga outdoor berstandar tinggi (tenis, basket, futsal, bulutangkis).
- Jalur pedestrian & trotoar dengan beban berat.
- Arena olahraga atau area publik dengan lalu lintas tinggi.
- Substrat yang membutuhkan ikatan lebih kuat dibandingkan waterbased primer.

KARAKTERISTIK

- Daya rekat sangat kuat pada beton & aspal.
- Perlindungan optimal terhadap kelembaban & alkali.
- Memberikan ikatan yang stabil untuk sistem Gripzone.
- Tahan lama & cocok untuk area dengan lalu lintas tinggi.
- Penetrasi mendalam pada substrat porous.

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Solvent Based dua komponen Epoxy Polyamine
Tampilan Akhir	Gloss
Warna	Clear/Grey
Volume Solid	90 + 2 %
Ketebalan film kering	0.1 – 2.0 mm (mortar)
Number of Coat	1
Daya Sebar Teoritis	9.00 sq.m/l for 0.1 mm
Pencampuran	Base : Hardener = 3 : 1 By Volume
Thinner	Tidak Diperlukan
Umur Simpan	12 Bulan
Pot Life	30 menit pada 32°C
Ketahanan Terhadap Suhu	93°C (dry)
Titik Nyala	Base : 25°C Hardener : 48°C
Interval Pengecatan	to topcoat: Min : 6 Jam, Maks : Tidak Terbatas

Waktu Pengeringan

Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
30°C	2 Jam	5 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Semua permukaan yang akan dilapisi harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi.
- Beton: Biarkan beton mengering selama 28 hari. Bersihkan lapisan permukaan dengan pengasaman asam, penggosokan abrasif, atau pengikisan, lalu aplikasikan langsung.

METODE APLIKASI

- KUAS, ROLLER, RASKAM

KEMASAN

1 Liter, 5 Liter, DAN 20 Liter

PRIMER GRIPZONE SOLVENTBASED

PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sesuai dengan peraturan nasional. Kondisi penyimpanan yang dianjurkan adalah menyimpan wadah di ruang kering yang dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.

TINDAKAN KEAMANAN

- Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, seperti baju pelindung, kacamata pelindung, masker debu, dan sarung tangan.
- Pastikan ada ventilasi yang memadai di area tempat produk ini diaplikasikan. Jangan menghirup uap atau semprotan.
- Produk ini mudah terbakar. Jauhkan dari sumber api. Jangan merokok.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.