
PRIMER GRIPZONE WATERBASED

DESKRIPSI PRODUK

Segen Paint Gripzone Primer adalah cat dasar berbasis acrylic waterbased yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan daya lekat lapisan finishing Segen Gripzone pada substrat beton maupun aspal. Produk ini memiliki penetrasi yang baik, cepat kering, serta ramah lingkungan karena kandungan VOC rendah.

REKOMENDASI UNTUK

- Sebagai primer sebelum aplikasi Segen Gripzone pada:
 - Lapangan tenis, basket, futsal, bulutangkis.
 - Arena olahraga outdoor & indoor.
 - Jalur pedestrian & area publik dengan sistem Gripzone.
-

KARAKTERISTIK

- Meningkatkan daya rekat lapisan finishing Gripzone.
 - Penetrasi optimal pada beton & aspal.
 - Cepat kering, mempersingkat waktu aplikasi.
 - Ramah lingkungan (low VOC, waterbased).
 - Aplikasi mudah dengan roller atau spray.
-

DATA PRODUK

Basis	Acrylic emulsion
Tampilan Akhir	Gloss
Warna	Clear
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.05 \text{ g/cm}^3$
Daya Sebar Teoritis	8-10 ² / kg per lapis pada area halus
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	4 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Semua permukaan yang akan dilapisi harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi.
 - Beton: Biarkan beton mengering selama 28 hari. Bersihkan lapisan permukaan lalu aplikasikan
-

METODE APLIKASI

- ROLLER, RASKAM
-

KEMASAN

5 KG, DAN 20 KG

PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sesuai dengan peraturan nasional. Kondisi penyimpanan yang dianjurkan adalah menyimpan wadah di ruang kering yang dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.

TINDAKAN KEAMANAN

- Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, seperti baju pelindung, kacamata pelindung, masker debu, dan sarung tangan.
 - Pastikan ada ventilasi yang memadai di area tempat produk ini diaplikasikan. Jangan menghirup uap atau semprotan.
-

PRIMER GRIPZONE WATERBASED

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.