

PARROT PRIMER SOLVENT BASED

DESKRIPSI PRODUK

Parrot Primer Solvent-Based adalah cat dasar premium berbasis solvent yang diformulasikan khusus untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap serangan alkali dari plesteran semen baru. Dengan daya penetrasi tinggi, primer ini meresap ke dalam pori-pori permukaan, memperkuat substrat, dan membentuk lapisan pengikat yang sangat kuat. Ideal digunakan pada dinding luar maupun dalam sebelum aplikasi cat akhir Parrot series.

REKOMENDASI UNTUK

- Tembok baru berbahan plester semen, beton, atau bata ringan dengan kadar alkali tinggi
- Dinding eksterior yang terpapar cuaca ekstrem & kelembapan tinggi
- Area basement atau dinding rawan rembesan alkali
- Sebagai lapisan dasar sebelum top coat premium Parrot (Primeguard, Weatherflex, Exterior, maupun Interior series)

KARAKTERISTIK

- Alkali Resistance sangat tinggi, mencegah kerusakan lapisan cat akhir
- Daya penetrasi tinggi, meresap & mengikat substrat dengan kuat
- Memperkuat permukaan rapuh & berpori
- Meningkatkan daya rekat lapisan cat berikutnya
- Cocok untuk kondisi tembok baru dengan kadar semen/kapur tinggi
- Memberikan lapisan dasar yang stabil untuk cat top coat

DATA PRODUK

Basis	Solvent-Based Acrylic Resin
Tampilan Akhir	Matt grey
Warna	Light grey
Berat Jenis (SG)	$\pm 0.90 - 0.95 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95–105 KU
Bahan Yang Menguap	< 400 g/L
Daya Sebar Teoritis	5–6 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Ketebalan Basah (WFT)	$\pm 100 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	1-2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan thinner.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG



PARROT PRIMER SOLVENT BASED

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan $\pm$ 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.