



PARROT PRIMER

DESKRIPSI PRODUK

Parrot Primer adalah cat dasar berbahan full acrylic yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan daya rekat lapisan cat selanjutnya. Dengan kemampuan menutup pori-pori permukaan tembok, cat ini membantu menghemat pemakaian cat akhir sekaligus membuat warna lebih tajam dan merata. Cocok digunakan pada permukaan baru maupun lama sebelum aplikasi top coat Parrot series.

REKOMENDASI UNTUK

- Tembok baru berbahan plester, beton, atau pasangan bata
- Dinding lama yang sudah diamplas & dibersihkan
- Interior maupun eksterior sebagai lapisan dasar sebelum top coat

KARAKTERISTIK

- Meningkatkan daya rekat lapisan cat akhir
- Menutup pori-pori permukaan tembok
- Membantu cat akhir lebih irit & rata
- Mencegah penyerapan alkali ringan dari plester semen
- Cocok untuk semua seri cat akhir Parrot (Cozzy Matte, Parrot Exterior, Primeguard, Weatherflex)
- VOC rendah, aman & ramah lingkungan

DATA PRODUK

Basis	Acrylic emulsion
Tampilan Akhir	Matt / Transparan Putih (menyatu dengan dinding)
Warna	Putih susu (semi transparan saat kering)
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.25 - 1.35 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95–105 KU
Daya Sebar Teoritis	5–6 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG



PARROT PRIMER

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
- Masa simpan $\pm$ 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
- Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
- Tangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.