

PURE MATTE FLOOR

DESKRIPSI PRODUK

Segen Paint Pure Matte Floor adalah pelapis lantai berbasis polyurethane resin yang diformulasikan khusus sebagai top coat finishing dengan tampilan semi doff/satin. Memberikan perlindungan optimal terhadap abrasi, goresan, dan bahan kimia ringan, sekaliqus menghadirkan estetika lantai yang elegan dan tidak silau.

REKOMENDASI UNTUK

- Showroom, galeri seni, butik, atau retail premium.
- Ruang komersial modern (kafe, restoran, kantor).
- Area industri yang membutuhkan tampilan estetik tanpa glare.
- Fasilitas publik yang menginginkan kombinasi fungsi & estetika.

KARAKTERISTIK

- Tampilan akhir semi doff/satin modern & elegan.
- Daya tahan abrasi dan gores.
- Stabil terhadap perubahan warna dan yellowing.
- Perlindungan ekstra terhadap noda & bahan kimia ringan.
- Lapisan akhir yang kompatibel dengan sistem epoxy & polyurethane.

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Dua komponen Aliphatic Polyurethane	
Tampilan Akhir	Semi doff/Satin, Doff	
Warna	Tersedia berdasarkan permintaan	
Volume Solid	50%	
Ketebalan film kering	0.4 – 0.6 mm	
Number of Coat	1 atau 2	
Daya Sebar Teoritis	10.0 sq.m/l for 0.5 mm	
Pencampuran	Base : Hardener = 4 : 1 By Liter	
Bahan Yang Menguap	380 g/l	
Thinner	TH.100 Thinner Multi Purpose	
Umur Simpan	12 Bulan	
Pot Life	6 Jam pada 32°C	
Ketahanan Terhadap Suhu	93°C (dry)	
Titik Nyala	Base : 29°C Hardener : 38°C	
Interval Pengecatan	to topcoat: Min : 6 Jam, Maks : Tidak terbatas	
Waktu Pengeringan	Temperatur	Kering Sentuh
	30°C	20 Menit
		Kering Keras
		6 Jam
FULL CURE 7 HARI		

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Semua permukaan yang akan dilapisi harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi.
- Beton: Biarkan beton mengering selama 28 hari. Bersihkan lapisan permukaan lalu aplikasikan langsung.
- Lakukan proses Epoxy Floor Primer terlebih dahulu

METODE APLIKASI

- ROLLER, RASKAM

PURE MATTE FLOOR

KEMASAN

5 Liter, DAN 20 Liter

PENYIMPANAN

Produk harus disimpan sesuai dengan peraturan nasional. Kondisi penyimpanan yang dianjurkan adalah menyimpan wadah di ruang kering yang dilengkapi dengan ventilasi yang memadai. Wadah harus ditutup rapat.

TINDAKAN KEAMANAN

- Hindari kontak dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, seperti baju pelindung, kacamata pelindung, masker debu, dan sarung tangan.
- Pastikan ada ventilasi yang memadai di area tempat produk ini diaplikasikan. Jangan menghirup uap atau semprotan.
- Produk ini mudah terbakar. Jauhkan dari sumber api. Jangan merokok.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.