

SKYLITE

DESKRIPSI PRODUK

Skylite adalah cat emulsi berbahan dasar acrylic khusus untuk plafon interior. Dirancang dengan hasil akhir doff yang lembut, daya sebar optimal, dan kemampuan menutupi ketidaksempurnaan permukaan plafon. Memberikan kesan ruangan lebih cerah, bersih, dan nyaman.

REKOMENDASI UNTUK

- Plafond interior berbahan dasar gypsum board, plesteran semen, GRC, atau triplek.
- Area residensial, perkantoran, retail, hingga ruang publik yang membutuhkan tampilan plafond halus, rata, dan elegan.
- Cocok digunakan pada ruangan dengan pencahayaan tinggi karena hasil akhir matt-nya mampu meminimalisir pantulan cahaya berlebih.

KARAKTERISTIK

- Untuk plafon dengan hasil akhir halus yang mampu menyamarkan ketidaksempurnaan permukaan.
- Daya sebar luas sehingga lebih hemat penggunaan
- Warna cerah, tidak menyilaukan, dan mampu menjaga suasana ruangan tetap nyaman.
- Tahan kapur dan tidak mudah menguning, menjaga tampilan plafon lebih lama.
- Mudah diaplikasikan dengan kuas, roller, maupun spray.

DATA PRODUK

Basis	Acrylic emulsion
Tampilan Akhir	Doff / Matt
Warna	Putih (standar), dapat ditinting terbatas
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.45 - 1.55 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95 – 105 KU (Stormer)
Daya Sebar Teoritis	6-7 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20-30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5-2.0 mm.
- Aplikasi 2-3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
- Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.

SKYLITE

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.