

STONE GLOW

DESKRIPSI PRODUK

Cat Stone Glow adalah pelapis berbasis acrylic solvent dengan hasil akhir gloss, diformulasikan untuk melindungi batu alam dari kelembaban, noda, dan cuaca, sekaligus memperkuat tampilan warna batu agar lebih hidup, tajam, dan mewah.

REKOMENDASI UNTUK

- Cocok untuk interior maupun eksterior.
- Dinding fasad batu alam (andesit, palimanan, paras jogja, batu candi, granit).
- Pilar, pagar, atau tembok taman.
- Ornamen arsitektur berbahan batu alam.
- Lantai teras & area semi-outdoor dengan lalu lintas ringan.
- Aplikasi dekoratif pada dinding batu di dalam ruangan.

KARAKTERISTIK

- Memberikan kilau gloss mewah pada permukaan batu.
- Memperkuat warna alami batu agar lebih tajam.
- Perlindungan ekstra terhadap kelembaban, jamur, dan noda.
- Tahan cuaca & sinar UV, cocok untuk outdoor.
- Daya lekat tinggi pada substrat batu alam.
- Mudah diaplikasikan dengan kuas, roll, atau spray.

DATA PRODUK PADA 25°C

Basis	Acrylic Resin (Solvent-Based, Quick Drying)
Tampilan Akhir	Gloss
Warna	Clear
Volume Solid	50%
Ketebalan film kering	0.5 – 0.7mm
Number of Coat	1 atau 2 (sesuai kebutuhan proteksi)
Daya Sebar Teoritis	6.00 - 7.00sq.m/l for 0.5 mm
Bahan Yang Menguap	< 500 g/L
Thinner	TH.100 Thinner Multi Purpose
Umur Simpan	12 Bulan
Ketahanan Terhadap Suhu	100°C (dry)
Titik Nyala	29°C
Interval Pengecatan	Min : 90 Menit, Maks : Tidak terbatas

Waktu Pengeringan

Temperatur	Kering Sentuh	Kering Keras
30°C	20-30 Menit	2-3 Jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Temperatur : minimum 0°C ; maximum 50° C
- Kelembaban relatif : maximum 85%
- Suhu substrat harus setidaknya 3°C di atas titik embun.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan THINNER MP
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan THINNER MP, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

STONE GLOW

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 20 KG

PENYIMPANAN

-
- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

Untuk informasi rinci mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan serta tindakan pencegahan dalam penggunaan produk ini, silakan lihat [MATERIAL SAFETY DATA SHEET](#).

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum dalam lembar data produk ini disediakan berdasarkan pengetahuan terbaik kami berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman praktis. Jika produk digunakan dalam kondisi di luar kendali kami, kami tidak dapat menjamin apa pun kecuali kualitas produk itu sendiri. Informasi dalam lembar data produk ini dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan kebijakan pengembangan produk berkelanjutan kami, tanpa pemberitahuan lebih lanjut.