

WIPE AWAY

DESKRIPSI PRODUK

Wipe Away adalah cat tembok premium berbasis acrylic dengan teknologi easy clean yang membuat noda dapat dibersihkan dengan mudah hanya menggunakan kain lembap. Memberikan hasil akhir semi gloss, warna tahan lama, serta aman digunakan di area rumah tangga maupun komersial.

REKOMENDASI UNTUK

- Dinding interior berbahan plester, beton, papan gypsum, atau skimcoat. Area penggunaan: Ruangan rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, kantor, hotel, dan area komersial lainnya.
- Substrat yang sesuai: Dinding plester, beton, papan gypsum, dan permukaan tembok yang sudah diberi cat dasar.

KARAKTERISTIK

- Washable: Permukaan dapat dibersihkan berulang tanpa merusak lapisan cat.
- Stain Resistance: Menahan noda cairan sehari-hari (kopi, teh, saus, crayon).
- Durability: Tahan lama dengan daya rekat tinggi.
- Color Retention: Warna tidak mudah pudar.
- Low Odor & Low VOC: Aman untuk keluarga, minim bau cat.
- Finish: Tampilan elegan dan modern.

DATA PRODUK

Basis	Acrylic emulsion
Tampilan Akhir	Matte halus
Warna	Putih & dapat ditinting sesuai pilihan
Berat Jenis (SG)	$\pm 1.3 \text{ g/cm}^3$
Viskositas	95–105 KU (Krebs Units)
Daya Sebar Teoritis	3–4 m ² / KG per lapis pada DFT 70 μm
Ketebalan Kering (DFT)	$\pm 70 \mu\text{m}$ / lapis
Waktu Kering Sentuh	30 menit (25°C, RH 50%)
Waktu Kering Keras	2 jam (25°C, RH 50%)
Interval Recoating	Min. 2 jam

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering, bebas dari minyak, debu, dan kotoran.
- Hilangkan cat lama yang terkelupas/rapuh.
- Gunakan Parrot filler bila ada retakan/pori-pori besar.
- Untuk hasil terbaik, aplikasikan Parrot Primer sebelum top coat.

METODE APLIKASI

- Kuas/Roller : siap pakai, dapat diencerkan 5-10% dengan air bersih.
- Air Spray : encerkan 20–30% dengan air bersih, gunakan nozzle 1.5–2.0 mm.
- Aplikasi 2–3 lapis untuk hasil maksimal.

KEMASAN

- 1 KG, 5 KG, DAN 25 KG

WIPE AWAY

PENYIMPANAN

- Simpan di tempat sejuk & kering, jauh dari sinar matahari langsung.
 - Masa simpan ± 12 bulan dalam kemasan asli tertutup rapat.
-

KESELAMATAN DAN KESEHATAN INFORMASI

- Gunakan di area berventilasi baik.
 - Hindari kontak langsung dengan kulit & mata. Bila terkena, segera bilas dengan air bersih.
 - Jangan dibuang ke saluran air. Buang limbah sesuai peraturan lingkungan.
-

CATATAN

Data ini bersifat indikatif berdasarkan pengujian internal. Kinerja aktual dapat berbeda tergantung kondisi lapangan dan metode aplikasi.